



## Productomschrijving

Unidek Aero PD is een isolerend alles-in-1 dakelement met een kern van brandvertragend gemodificeerd EPS Platinum, voorzien van 2 geïntegreerde verstijvers van 19 mm hoog en 43 mm breed en 2 geïntegreerde verstijvers van 19 mm hoog en 42 mm breed. De buitenzijde is voorzien van een 12 mm OSB III. De binnenzijde is voorzien van een 12 mm gipskartonplaat, die tussen 2 verstijvers is aangebracht, afgewerkt met een 3 mm spaanplaat voorzien van een witte zichtzijde met geïntegreerde dampremmende laag.



## Productinformatie

Producttype	3.5	5.0	6.0	6.3
R <sub>c</sub> -waarde*	3.63	5.15	6.18	6.31
R <sub>d</sub> -waarde	3.60	5.10	6.15	6.25
Minimale lengte in mm**	2000	2000	2000	2000
Maximale lengte in mm**	7450	7450	7450	7450
Breedte in mm	1020	1020	1020	1020
Totaaldikte in mm	139	186	218	222
Totaalgewicht in kg/m <sup>2</sup>	23,0	23,8	24,3	24,4
R <sub>w</sub> -waarde (dB)	31	31	31	31
R <sub>a</sub> -waarde, spectrum 1/2 (dB(A))	28/25	28/25	28/25	28/25
Levertijd in werkdagen	4-8	4-8	4-8	4-8

\* Hogere R<sub>c</sub>-waardes op aanvraag. \*\* Bij elementen korter dan 2000 mm wordt een zaagtoeslag berekend. Voor meer informatie zie de tabel Toeslag zaagmogelijkheden op deze pagina.

### Overspanningen (per veld, windgebied 3, onbebouwd) in mm\*

1-velde	2900	3650	4150	4200
Meervelds	3400	4300	4850	4900

\* Voor uitgangspunten m.b.t. overspanningen zie de Catalogus Dakelementen.

### Bevestigingsmiddelen

Combipak zelfborende schroeven*	404	406	408	408
---------------------------------	-----	-----	-----	-----

\* 50 stuks zelfborende schroeven per Combipak voor bevestiging op hout. Bij de bevestiging dient rekening te worden gehouden met 3 stuks bevestigers per oplegging.

### Toeslag zaagmogelijkheden\*

	> 1000 mm < 2000 mm	≥ 2000 mm
Afkorten / één- of tweezijdig afschuiven	€ 20,00	geen

\* Toeslag per element. Voor afschuifmogelijkheden zie de Catalogus Dakelementen.

### Toebehoren

Kunststof LD-afdekprofiel	4000-8000 mm per 5 stuks
Aerosafe-foam	Pistoolschuim
Geficell SK afdichtingsband	Rol van 25 meter
Luchtdichte afdichtingsband	10 rollen van 6 meter
Alu-bitumenband	Rol van 10 meter
Primer t.b.v. alu-bitumenband	Blik van 1 liter
Reparatielak wit	Spuitbus
Volgplaatjes	Per 100 stuks

### Aanvullende informatie

Hydraulische hijsklem	Klemverhuur per dag
Franco levering	Vanaf 100 m <sup>2</sup>
Transportverpakking	Folie
Toepassing*	Toepasbaar t/m klimaatklasse 2
Dakbedekkingssystemen**	Geschikt voor 1-laags PVC

\* Pas bij klimaatklasse 3 een extra dampremmende laag toe.

\*\* Toepassing van dakbedekkingssystemen bitumen en EPDM op aanvraag.

